PRIMER 52

Primer adesivo per una migliore aderenza

DESCRIZIONE	PRIMER 52 è un primer privo di solventi applicato su rivestimento polimerico a base d'acqua precedentemente all'applicazione di prodotti a base gesso o cemento oppure su supporti lisci minerali allo scopo di migliorare l'adesione degli strati di finitura. Impieghi: » Per una migliore aderenza dei pannelli di cartongesso incollati con tecnica dot&dab su Blowerproof® Liquid. » Per una migliore aderenza su intonaci di finitura su Blowerproof® Liquid. » Per una migliore aderenza della malta Rockwool tipo "REDArt CAPA BASE CASA" o malte similari. » Per una migliore aderenza di rivestimenti polimerici a base d'acqua su metalli, mastici e fissaggi.
APPLICAZIONE	Rimuovere la polvere dalla superficie. Applicare il PRIMER 52 con rullo o pennello. Applicare solo 1 strato, approssimativamente 200 gr/m2. Lasciare asciugare prima di procedere all'applicazione di ulteriori prodotti
DATI TECNICI	» Liquid » Densità (kg/l): 1,2 – 1,3 » pH: 9,0 (Ind.) » Conservabilità :12 mesi se conservato in confezione sigillata e in condizioni ottimali. Proteggere dal gelo. » Pericoloso secondo 1999/45/EG: no. Applicazione: » Non diluire » Mescolare prima dell'uso » Temperatura minima di applicazione : +5° C. » Da applicare tra +5° C e +35° C. » Non applicare alla luce del sole » Pulire gli strumenti utilizzati con acqua.
CONFEZIONE	5kg – Europallet: 96 x 5kg 10kg – Europallet: 60 x 10kg
SICUREZZA	PRIMER 52 non è pericoloso secondo le normative vigenti. È comunque consigliato seguire le line guida per l'utilizzo di prodotti chimici. Consultare la scheda di sicurezza prima di iniziare con l'applicazione del materiale.

Via delle Cateratte 82, 57122 Livorno
Tel: 0586 323666
www.decorus.it
Cell: 320 4762391