VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO POLYREFLEX BIG
IN COPERTURA INCLINATA O IN PARETE
CON INTERCAPEDINE 2 cm D'ARIA

Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera di isolante termo riflettente tipo Polyreflex BIG di Decorus srl composto da 2 lamine esterne di alluminio puro 100% con trattamento anti-ossidazione, strato interno di polietilene a bolle d'aria di grande formato. Spessore totale di 8 mm. Lo strato isolante Polyreflex BIG, limitando il sistema di setti d'aria in stato di quiete di spessore 1 cm su ogni lato oppure 2 cm da un unico lato, offre in copertura una resistenza termica totale di:

Rd = 2,58 m2 K/W e λd= 0,003 W/mK

Mentre collocato in parete
Rd = 1,60 m2 K/W e λd= 0,005 W/mK

Certificato secondo la norma UNI EN 16863, UNI EN 22097, garantita da Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Reazione al fuoco: Euroclasse B – s2,d0 UNI EN 13501 Collocato in opera fissato al primo strato di listellatura del sottotetto in pendenza con tirafondi o graffette, sovrapponendo i teli isolanti nei giunti. Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di finitura . Completato anche con la sigillatura dei giunti con nastro d'alluminio tipo Alufix o Polyfix, compresi i tagli, gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO SOTTO PAVIMENTO
SU PLATEA DI FONDAZIONE POLYREFLEX BLH B
SENZA INTERCAPEDINE D'ARIA
(oppure: SU SOLAIO VERSO AMBIENTI ESTERNI O NON ABITATI)
(anche in caso di riscaldamento a pavimento)

Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera dì isolante termo riflettente tipo Polyreflex BLH-B di Decorus srl, adatto per l'isolamento termico e acustico di platea di fondazione o di solaio a contatto con l'esterno o con ambienti non abitati. Fissato meccanicamente o con malta adesiva sul massetto di livellamento sulle tubazioni impianti. Polyreflex BLH-B, con caratteristiche Antiradon, è composto da: 1 lamina interna riflettente di alluminio a bassa emissività inserita tra due strati di polietilene a bolle d'aria ed una lamina superiore di polietilene ad alta resistenza a compressione. Spessore totale di 8 mm, Il sistema con Polyreflex BLH-B fornisce una resistenza Requ = 1,54 m2K/W e λequ = 0,005 W/mK, Rd = 4,10m2 K/W e λd= 0,005 W/mK certificato secondo norma UNI EN 168635-2024. Reazione al Fuoco: Euroclasse B s2,d0 UNI EN 1350-1

Posizionato in opera attestando i teli isolanti nei giunti e sigillandoli insieme. Compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo di alluminio Alufix, i tagli e gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO SOTTO PAVIMENTO
SU PLATEA DI FONDAZIONE POLYREFLEX BLH F
SENZA INTERCAPEDINE D'ARIA
(oppure: SU SOLAIO VERSO AMBIENTI ESTERNI O NON ABITATI)
(anche in caso di riscaldamento a pavimento)

Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera dì isolante termo riflettente tipo Polyreflex BLH-F di Decorus sas, adatto per l'isolamento termico e acustico di platea di fondazione o di solaio a contatto con l'esterno o con ambienti non abitati. Fissato meccanicamente o con malta adesiva sul massetto di livellamento sulle tubazioni impianti. Polyreflex BLH-F, con caratteristiche Antiradon, è composto da: 1 lamina interna riflettente di alluminio a bassa emissività inserita tra due strati di polietilene a bolle d'aria ed una lamina superiore di polietilene ad alta resistenza a compressione. Spessore totale di 8 mm, Il sistema con Polyreflex BLH-F fornisce una resistenza Requ=1,42m2K/W e λequ=0,005W/mK,certificato secondo norma EN168635- 2024. Reazione al Fuoco: Euroclasse B s2,d0 UNI EN 13501

Posizionato in opera attestando i teli isolanti nei giunti e sigillandoli insieme. Compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo di alluminio Alufix, i tagli e gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO POLYREFLEX RPT
SU PONTI TERMICI E TRAVI IN C.A.

Correzione del ponte termico della superficie esterna di pilastri e travi in c.a. realizzato con fornitura e posa in opera d'isolante termo riflettente tipo Polyreflex RPT, composto da: 1 lamina esterna di alluminio puro 100%, strato interno di polietilene a bolle d'aria di grande formato e rete esterna in fibra di vetro a maglia quadra 10x10 mm. Spessore totale di 4 mm. Certificato ETA N. 13/0525 secondo UNI EN 16012. Il sistema con Polyreflex RPT fornisce una resistenza Rd = 0,77 m2K/W e λd = 0,005 W/mK, garantite dalla Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Posizionato in opera con adesivo o fissaggio meccanico attestando i teli isolanti nei giunti e sigillandoli insieme. Fornito in strisce da 0,60 m x 2 m (1,2 m2/striscia). Compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo di alluminio Alufix, i tagli e gli attrezzi e la pulizia della zona di posa. Una resistenza termica totale Rd=0,81 m2 k/W e λ=005 senza intercapedine d'aria certificato secondo norma UNI EN 16863-2026 UNI EN 22097.
Reazione al Fuoco: Euroclasse B s2,d0 UNI EN 1350-1

Posizionato in opera con collanti o altri sistemi meccanici sovrapponendo i teli isolanti nei giunti. Il tutto pronto per essere rasato o incollato. Completato anche con la sigillatura dei giunti con nastro d'alluminio tipo Alufix o Polyfix, compresi i tagli, gli attrezzi e la pulizia della zona di posa

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO POLYREFLEX SUPER
IN COPERTURA INCLINATA O IN PARETE SENZA INTERCAPEDINE D'ARIA

Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera dì isolante termo riflettente tipo Polyreflex Super di Decorus srl, costituito da: 2 lamine esterne di alluminio puro 100%, con trattamento anti ossidazione strato interno di polietilene a bolle d'aria di grande formato. (su richiesta può essere fornito con banda autoadesiva). Spessore totale di 4 mm. Lo strato isolante Polyreflex Super offre in copertura una resistenza termica totale di Rd = 1,44 m2K /W e λequ = 0,003 W/mK, Mentre collocato in parete una resistenza termica totale di Rd = 0,88 m2K /W e λ equ = 0,005 W/mK, certificato secondo la norma UNI EN ISO 16863: 2026, UNI EN 22097 garantite dalla Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Fornito in bobine da 1,20 m x 15 m (18 m2/bobina).

Posizionato in opera al primo strato di listellatura del sottotetto in pendenza con tira fondi o graffette, sovrapponendo i teli isolanti nei giunti. Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di finitura su listellatura. Completato anche con la sigillatura dei giunti con nastro d'alluminio tipo Alufix o Polyfi, compresi i tagli, gli attrezzi e la pulizia della zona di posa

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO DI PARETEPOLYREFLEX MULTI 7-33
IN COPERTURA INCLINATA O IN PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA
(in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni edilizie) con Polyreflex Multi 7-33 secondo la norma EN ISO 6946: 2012, garantita dalla Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione).

Posizionato in opera mediante speciali profili isolanti di fissaggio (sistema R2P) disposti su entrambi i lati dei montanti (considerati posizionati ad interasse di 60 cm) e formando, all'interno della controparete "a secco" le due intercapedini a tenuta d'aria e bassa emissività (Ɛ= 0,05). Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di cartongesso (non inclusi). Polyreflex Multi fornito in bobine da 1,20 m x 30 m (36 m2/bobina). Compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo di alluminio Alufix, i tagli e gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.
Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera di isolante termo riflettente tipo Polyreflex Multi 7-33 di Decorus srl composto da 2 lamine esterne di alluminio puro 100% con trattamento anti-ossidazione, strato interno di fibra un poliestere. Spessore totale di 33 mm. Lo strato isolante Polyreflex Multi 7-33, limitando il sistema di setti d'aria in stato di quiete di spessore 2 cm su ogni lato, offre:

Se collocato in copertura
Rd = 3,30 m2K/W ed un valore di λd = 0,009 W/mK

Se collocato in parete
Rd = 2,36 m2K/W ed un valore di λd = 0,012 W/mK

Certificato secondo la norma UNI EN 16863-2026, UNI EN 22097, garantita da Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Reazione al fuoco: Euroclasse B – s2,d0 UNI EN 13501 Collocato in opera fissato al primo strato di listellatura del sottotetto in pendenza con tirafondi o graffette, sovrapponendo i teli isolanti nei giunti. Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di finitura su listellatura (non inclusi). Completato anche con la sigillatura dei giunti con nastro d'alluminio tipo Alufix o Polyfix, compresi i tagli, gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO DI PARETEPOLYREFLEX MULTI 9-50
IN COPERTURA INCLINATA O IN PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA
(in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni edilizie) con Polyreflex Multi 9-50 secondo la norma EN ISO 6946: 2012, garantita dalla Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione).

Posizionato in opera mediante speciali profili isolanti di fissaggio (sistema R2P) disposti su entrambi i lati dei montanti (considerati posizionati ad interasse di 60 cm) e formando, all'interno della contro parete "a secco" le due intercapedini a tenuta d'aria e bassa emissività (Ɛ= 0,05). Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di cartongesso (non inclusi). Polyreflex Multi fornito in bobine da 1,20 m x 30 m (36 m2/bobina). Compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo di alluminio Alufix, i tagli e gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.
Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera di isolante termo riflettente tipo Polyreflex Multi 9-50 di Decorus srl composto da 2 lamine esterne di alluminio puro 100% con trattamento anti-ossidazione, strato interno di fibra un poliestere. Spessore totale di 33 mm. Lo strato isolante Polyreflex Multi 9-50, limitando il sistema di setti d'aria in stato di quiete di spessore 1 cm su ogni lato oppure 2 cm da ogni lato, offre:

Se collocato in copertura
Rd = 3,86 m2K/W ed un valore di λd = 0,012 W/mK

Se collocato in parete
Rd = 2,92 m2K/W ed un valore di λd = 0,017 W/mK

Certificato secondo la norma UNI EN 16863-2026, UNI EN 2209, garantita da Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Reazione al fuoco: Euroclasse B – s2,d0 UNI EN 13501 Collocato in opera fissato al primo strato di listellatura del sottotetto in pendenza con tirafondi o graffette, sovrapponendo i teli isolanti nei giunti. Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di finitura su listellatura (non inclusi). Completato anche con la sigillatura dei giunti con nastro d'alluminio tipo Alufix o Polyfix, compresi i tagli, gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO DI PARETEPOLYREFLEX MULTI 5-20
IN COPERTURA INCLINATA O IN PARETE CON INTERCAPEDINE D'ARIA
(in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni edilizie) con Polyreflex Multi 5-20 secondo la norma EN ISO 6946: 2012, garantita dalla Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione).

Posizionato in opera mediante speciali profili isolanti di fissaggio (sistema R2P) disposti su entrambi i lati dei montanti (considerati posizionati ad interasse di 60 cm) e formando, all'interno della contro parete "a secco" le due intercapedini a tenuta d'aria e bassa emissività (Ɛ= 0,05). Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di cartongesso (non inclusi). Polyreflex Multi fornito in bobine da 1,20 m x 30 m (36 m2/bobina). Compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo di alluminio Alufix, i tagli e gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.
Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera di isolante termo riflettente tipo Polyreflex Multi 5-20 di Decorus srl composto da 2 lamine esterne di alluminio puro 100% con trattamento anti-ossidazione, strato interno di fibra un poliestere. Spessore totale di 33 mm. Lo strato isolante Polyreflex Multi 5-20, limitando il sistema di setti d'aria in stato di quiete di spessore 1 cm su ogni lato oppure 2 cm da ogni lato, offre:

Se collocato in copertura
Rd = 3,02 m2K/W ed un valore di λd = 0,006 W/mK

Se collocato in parete
Rd = 2,03 m2K/W ed un valore di λd = 0,009 W/mK

Certificato secondo la norma UNI EN 16863-2026, UNI EN 22097, garantita da Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Reazione al fuoco: Euroclasse B – s2,d0 UNI EN 13501 Collocato in opera fissato al primo strato di listellatura del sottotetto in pendenza con tirafondi o graffette, sovrapponendo i teli isolanti nei giunti. Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di finitura su listellatura (non inclusi). Completato anche con la sigillatura dei giunti con nastro d'alluminio tipo Alufix o Polyfix, compresi i tagli, gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO POLYREFLEX ULTRA IN COPERTURA INCLINATA O IN PARETE SENZA INTERCAPEDINE D'ARIA
(in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni edilizie) con Polyreflex Ultra secondo la norma EN ISO 6946: 2012, garantita dalla Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione).

Posizionato in opera mediante speciali profili isolanti di fissaggio (sistema R2P) disposti su entrambi i lati dei montanti (considerati posizionati ad interasse di 60 cm) e formando, all'interno della contro parete "a secco" le due intercapedini a tenuta d'aria e bassa emissività (Ɛ= 0,05). Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di cartongesso (non inclusi). Polyreflex Multi fornito in bobine da 1,20 m x 30 m (36 m2/bobina). Compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo di alluminio Alufix, i tagli e gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.
Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera di isolante termo riflettente tipo Polyreflex Ultra di Decorus srl composto da 2 lamine esterne di alluminio puro 100% con trattamento anti-ossidazione, strato interno di fibra un poliestere. Spessore totale di 33 mm. Lo strato isolante Polyreflex Ultra, limitando il sistema di setti d'aria in stato di quiete di spessore 1 cm su ogni lato oppure 2 cm da ogni lato, offre:

Se collocato in copertura
Rd = 1,64 m2K/W ed un valore di λd = 0,009 W/mK

Se collocato in parete
Rd = 1,99 m2K/W ed un valore di λd = 0,008 W/mK

Certificato secondo la norma UNI EN 16863-2026, UNI EN 22097, garantita da Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Reazione al fuoco: Euroclasse B – s2,d0 UNI EN 13501 Collocato in opera fissato al primo strato di listellatura del sottotetto in pendenza con tirafondi o graffette, sovrapponendo i teli isolanti nei giunti. Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di finitura. Completato anche con la sigillatura dei giunti con nastro d'alluminio tipo Alufix o Polyfix, compresi i tagli, gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO POLYREFLEX ULTRA
IN COPERTURA INCLINATA O IN PARETE
CON INTERCAPEDINE 2 cm D'ARIA

Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera di isolante termo riflettente tipo Polyreflex Ultra di Decorus srl composto da 2 lamine esterne di alluminio puro 100% con trattamento anti-ossidazione, strato interno di polietilene a bolle d'aria di grande formato. Spessore totale di 8 mm. Lo strato isolante Polyreflex Ultra, limitando il sistema di setti d'aria in stato di quiete di spessore 1 cm su ogni lato oppure 2 cm da un unico lato, offre in copertura una resistenza termica totale di:

Rd = 2,82 m2 K/W e λd= 0,005 W/mK

Mentre collocato in parete
Rd = 1,84 m2 K/W e λd= 0,008 W/mK

Certificato secondo la norma UNI EN 16863, 22097, garantita da Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Reazione al fuoco: Euroclasse B – s2,d0 UNI EN 13501
Collocato in opera fissato al primo strato di listellatura del sottotetto in pendenza con tirafondi o graffette, sovrapponendo i teli isolanti nei giunti. Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di finitura Completato anche con la sigillatura dei giunti con nastro d'alluminio tipo Alufix o Polyfix, compresi i tagli, gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO POLYREFLEX SUPER
IN COPERTURA INCLINATA O IN PARETE
CON INTERCAPEDINE 2 cm D'ARIA

Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera di isolante termo riflettente tipo Polyreflex Super di Decorus srl composto da 2 lamine esterne di alluminio puro 100% con trattamento anti-ossidazione, strato interno di polietilene a bolle d'aria di grande formato. Spessore totale di 8 mm. Lo strato isolante Polyreflex Super, limitando il sistema di setti d'aria in stato di quiete di spessore 1 cm su ogni lato oppure 2 cm da un unico lato, offre in copertura una resistenza termica totale di:

Rd = 2,48 m2 K/W e λd= 0,002 W/mK

Mentre collocato in parete
Rd = 1,50 m2 K/W e λd= 0,003 W/mK

Certificato secondo la norma UNI EN 16863, 22097, garantita da Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Reazione al fuoco: Euroclasse B – s2,d0 UNI EN 13501
Collocato in opera fissato al primo strato di listellatura del sottotetto in pendenza con tirafondi o graffette, sovrapponendo i teli isolanti nei giunti. Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di finitura Completato anche con la sigillatura dei giunti con nastro d'alluminio tipo Alufix o Polyfix, compresi i tagli, gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO SENZA INTERCAPEDINE
DI PARETE PERIMETRALE Polyreflex BLH B BIG

Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera dì isolante termo riflettente tipo Polyreflex BLH-B BIG di Decorus SRL, adatto per l'isolamento termico e acustico di platea di fondazione o di solaio a contatto con l'esterno o con ambienti non abitati. Fissato meccanicamente o con malta adesiva sul massetto di livellamento sulle tubazioni impianti. Polyreflex BLH-B BIG, con caratteristiche Antiradon, è composto da: 1 lamina interna riflettente di alluminio a bassa emissività inserita tra due strati di polietilene a bolle d'aria ed una lamina superiore di polietilene ad alta resistenza a compressione. Spessore totale di 16 mm, Il sistema con Polyreflex BLH-B BIG fornisce una resistenza Requ = 3,30m2K/W e λequ = 0,004 W/mK, certificato secondo norma EN 168635-2024.

Reazione al Fuoco: Euroclasse B s2,d0 UNI EN 13501

Posizionato in opera attestando i teli isolanti nei giunti e sigillandoli insieme. Compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo di alluminio Alufix, i tagli e gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO POLYREFLEX BIG
IN COPERTURA INCLINATA O IN PARETE
CON INTERCAPEDINE 2 cm D'ARIA

Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera di isolante termo riflettente tipo Polyreflex BLH B BIG di Decorus srl composto da 2 lamine esterne di alluminio puro 100% con trattamento anti-ossidazione, strato interno di polietilene a bolle d'aria di grande formato. Spessore totale di 16 mm. Lo strato isolante Polyreflex BLH B BIG, limitando il sistema di setti d'aria in stato di quiete di spessore 1 cm su ogni lato oppure 2 cm da un unico lato, offre con un intercapedine d'aria da 1 cm per parete con una da 2 cm per un solo lato.

In copertura una resistenza termica totale di
Rd = 4,10 m2 K/W e λd= 0,004 W/mK

Mentre collocato in parete
Rd = 4,10 m2 K/W e λd= 0,004 W/mK

Certificato secondo la norma UNI EN 16863, 22097, garantita da Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Reazione al fuoco: Euroclasse B – s2,d0 UNI EN 13501
Collocato in opera fissato al primo strato di listellatura del sottotetto in pendenza con tirafondi o graffette, sovrapponendo i teli isolanti nei giunti. Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di finitura Completato anche con la sigillatura dei giunti con nastro d'alluminio tipo Alufix o Polyfix, compresi i tagli, gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO POLYREFLEX BIG
IN COPERTURA INCLINATA O IN PARETE
SENZA INTERCAPEDINE 2 cm D'ARIA

Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera di isolante termo riflettente tipo Polyreflex BIG di Decorus srl composto da 2 lamine esterne di alluminio puro 100% con trattamento anti-ossidazione, strato interno di polietilene a bolle d'aria di grande formato. Spessore totale di 8 mm. Lo strato isolante Polyreflex BIG, limitando il sistema di setti d'aria in stato di quiete di spessore 1 cm su ogni lato oppure 2 cm da un unico lato, offre in copertura una resistenza termica totale di:

Rd = 2,58 m2 K/W e λd= 0,005 W/mK

Mentre collocato in parete
Rd = 1,60 m2 K/W e λd= 0,008 W/mK

Certificato secondo la norma UNI EN 16863, 22097, garantita da Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Reazione al fuoco: Euroclasse B – s2,d0 UNI EN 13501
Collocato in opera fissato al primo strato di listellatura del sottotetto in pendenza con tirafondi o graffette, sovrapponendo i teli isolanti nei giunti. Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di finitura Completato anche con la sigillatura dei giunti con nastro d'alluminio tipo Alufix o Polyfix, compresi i tagli, gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it

VOCI DI CAPITOLATO

POLYREFLEX®

ISOLAMENTO TERMICO POLYREFLEX SUPER
IN COPERTURA INCIINATAA IN PARETE CON INTERCAPEDINE

(in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni edilizie) con Polyreflex Super
Isolamento termico realizzato con fornitura e posa in opera dì isolante termo riflettente tipo PolyreflexSuper di Decorus srl, costituito da: 2 lamine esterne di alluminio puro 100%, strato interno di polietilene a bolle d'aria di grande formato. (su richiesta può essere fornito con banda autoadesiva). Spessore totale di 4 mm. Certificato ETA N. 13/0525 secondo UNI EN 22097.
Lo strato isolante Polyreflex Super, limitando il sistema di setti d'aria in stato di quiete di spessore 2 cm su ogni lato, offre una resistenza termica totale di Rd = 1,50 m2K /W e λd = 0,003 W/mK, secondo la norma EN ISO 6946: 2012, garantite dalla Marcatura CE con DoP (dichiarazione di Prestazione). Fornito in bobine da 1,20 m x 15 m (18 m2/bobina).

Posizionato in opera mediante speciali profili isolanti di fissaggio (sistema R2P) disposti su entrambi i lati dei montanti (considerati posizionati ad interasse di 60 cm) e formando, all'interno della controparete "a secco", le due intercapedini a tenuta d'aria e bassa emissività (Ɛ= 0,05). Il tutto pronto ad essere rivestito con pannelli di cartongesso (non inclusi). Compresa la sigillatura dei giunti con nastro adesivo di alluminio Alufix, i tagli e gli attrezzi e la pulizia della zona di posa.

m2 ..... €...../m2

Decorus
Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno
T 0586 323 666 C 320 476 23 91
www.decorus.it